

Daikin Altherma 3 H HT W

Nástěnné **reverzibilní** tepelné čerpadlo vzduch-voda

- › Zahrnutí všech hydraulických komponentů znamená, že nejsou zapotřebí žádné součásti jiných výrobců
- › Deska s plošnými spoji a hydraulické komponenty jsou umístěny v přední části, kde jsou snadno přístupné
- › Kompaktní rozměry umožní využít malou plochu instalace, která nevyžaduje téměř žádný volný prostor kolem jednotky
- › Elegantní design jednotky skvěle splyne s dalšími domácími spotřebiči
- › Kombinujte s nádrží z nerezové oceli nebo akumulacím zásobníkem ECH₂O
- › Provoz tepelného čerpadla až do -28 °C



011-1W0353
011-1W0357
011-1W0361

Údaje o účinnosti				ETBX + EPRA	16E6V + 014DV/W	16E9W + 14DV/W	16E6V + 16DV/W	16E9W + 16DV/W	16E6V + 18DV/W	16E9W + 18DV/W
	Prostorové vytápění	Výstup vody 55 °C v průměrném podnebí	Obecně	SCOP			3,62 / 3,63			
				ηs (Celoroční účinnost prostorového vytápění)	%			142		
				Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění				A++		
		Výstup vody 35 °C v průměrném podnebí	Obecně	SCOP			4,57 / 4,81			
				ηs (Celoroční účinnost prostorového vytápění)	%			180 / 190		
				Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění				A+++		
Vnitřní jednotka				ETBX	16E6V	16E9W	16E6V	16E9W	16E6V	16E9W
Opláštění	Barva				Bílá + Černá					
	Materiál				Plech					
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka	mm	840x440x390						
Hmotnost	Jednotka				42					
Provozní rozsah	Vytápění	Okolní prostředí	Min.~Max.	°C	-28 ~ 35					
		Strana vody	Min.~Max.	°C	18 ~ 70					
	Chlazení	Okolní prostředí	Min.~Max.	°C	10 ~ 43					
		Strana vody	Min.~Max.	°C	5 ~ 22					
	Teplá užitková voda	Okolní prostředí	Max.	°C	-28 ~ 35					
		Strana vody	Min.~Max.	°C	10 ~ 63					
Hladina akustického výkonu		Jmen.				44				
Hladina akustického tlaku		Jmen.				30				
Venkovní jednotka				EPRA	14DV3/W1		16DV3/W1		18DV3/W1	
Rozměry	Jednotka	Výška×šířka×hloubka	mm	1 003x1 270x533						
Hmotnost	Jednotka				146/151					
Kompresor	Množství				1					
	Typ				Hermeticky utěsněný spirálový kompresor					
Provozní rozsah	Vytápění	Min.~Max.	°CST	-28 ~ 25						
	Chlazení	Min.~Max.	°CST	10 ~ 43						
	Teplá užitková voda	Min.~Max.	°CST	-28 ~ 35						
Chladivo	Typ				R-32					
	Vliv na globální oteplování (GWP)				675,0					
	Náplň				4,20					
	Náplň	TCO ₂ Eq			2,84					
	Regulace				Expanzní ventil					
LW(A) Hladina akustického výkonu (podle EN 14825)				54						
Hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1 m)		Jmen.				43,0		48,0		
Napájení	Označení / Počet fází / Frekvence / Napětí			Hz/V	V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400					
Proud	Doporučené pojistky			A	32/16					

Tento výrobek obsahuje fluorované skleníkové plyny.