

Daikin Altherma 3 H MT W

Nástěnné **reverzibilní** tepelné čerpadlo vzduch-voda

- › Zahnutí všech hydraulických komponentů znamená, že nejsou zapotřebí žádné součásti jiných výrobců
- › Deska s plošnými spoji a hydraulické komponenty jsou umístěny v přední části, kde jsou snadno přístupné
- › Kompaktní rozměry umožní využít malou plochu instalace, která nevyžaduje téměř žádný volný prostor kolem jednotky
- › Elegantní design jednotky skvěle splyne s dalšími domácími spotřebiči
- › Kombinujte s nádrží z nerezové oceli nebo akumulacím zásobníkem ECH₂O
- › Provoz tepelného čerpadla až do -28 °C



Údaje o účinnosti				ETBX + EPRA	12E6V + 08EV/W	12E9W + 08EV/W	12E6V + 10EV/W	12E9W + 10EV/W	12E6V + 12EV/W	12E9W + 12EV/W	
	Prostorové vytápění	Výstup vody 55 °C v průměrném podnebí	Obecně	SCOP	3,47 / 3,59		3,48 / 3,60				
				ηs (Celoroční účinnost prostorového vytápění)			136 / 141				
				Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění			A++				
	Výstup vody 35 °C v průměrném podnebí	Obecně	SCOP	ηs (Celoroční účinnost prostorového vytápění)	4,79 / 4,95		4,82 / 4,98				
				188 / 195	190 / 196						
Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění						A+++					
Vnitřní jednotka				ETBX	12E6V	12E9W	12E6V	12E9W	12E6V	12E9W	
Opláštění	Barva				Bílá + Černá						
	Materiál				Plech						
Rozměry	Jednotka	Výškaxšířkaxhloubka	mm	840x440x390							
Hmotnost	Jednotka	kg			36,5						
Provozní rozsah	Vytápění	Okolní prostředí	Min.~Max.	°C	-28 ~ 25						
		Strana vody	Min.~Max.	°C	18 ~ 65						
	Chlazení	Okolní prostředí	Min.~Max.	°C	10 ~ 43						
		Strana vody	Min.~Max.	°C	5 ~ 22						
	Teplá užitková voda	Okolní prostředí	Max.	°C	-28 ~ 35						
		Strana vody	Min.~Max.	°C	10 ~ 63						
Hladina akustického výkonu		Jmen.		dB(A)	44						
Hladina akustického tlaku		Jmen.		dB(A)	30						
Venkovní jednotka				EPRA	08EV3/W1		10EV3/W1		12EV3/W1		
Rozměry	Jednotka	Výškaxšířkaxhloubka	mm	1 003x1 270x533							
Hmotnost	Jednotka	kg			118						
Kompresor	Množství				1						
	Typ				Hermeticky utěsněný swing kompresor						
Provozní rozsah	Vytápění	Min.~Max.	°CST	-28 ~ 25							
	Chlazení	Min.~Max.	°CST	10 ~ 43							
	Teplá užitková voda	Min.~Max.	°CST	-28 ~ 35							
Chladivo	Typ				R-32						
	Vliv na globální oteplování (GWP)				675,0						
	Náplň		kg	3,25							
	Náplň		TCO ₂ Eq	2,19							
	Regulace				Expanzní ventil						
LW(A) Hladina akustického výkonu (podle EN 14825)				53							
Hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1 m)		Jmen.	V3: 40,6 - W1: 41,1								
Napájení	Označení / Počet fází / Frekvence / Napětí			Hz/V	V3/1~/50/230 - W1/3~/50/400						
Proud	Doporučené pojistky			A	V3: 32 - W1: 16						

Tento výrobek obsahuje fluorované skleníkové plyny.